





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Skid Power HD ist ein Premium- Industrie-Reifen mit extra tiefem Profil & einer hervorragenden Traktion und Stoßfestigkeit.
- Ideal für den Industrie-, Untertage- und Bergbaueinsatz.
- Die speziell entwickelte Gummimischung der Skid Power HD-Serie bietet besten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Reifen 12 - 16.5, Skid Power HD 10 PR, 125 A8, TL BKT

Art-Nr.: 15772144

Technische Daten:

Artikelnummer	15772144
Reifengröße	12 - 16.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	125 A8
PR	10
Profil	Skid Power HD
Fabrikat	ВКТ
Empf. Felge	9.75
Breite mm	324
Außendurchmesser mm	850
Außendurchmesser mm stat. Halbmesser mm	850 385
stat. Halbmesser mm	385
stat. Halbmesser mm Abrollumfang mm	385 2508
stat. Halbmesser mm Abrollumfang mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	385 2508 1650 / 40
stat. Halbmesser mm Abrollumfang mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	385 2508 1650 / 40 1855 / 25
stat. Halbmesser mm Abrollumfang mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar	385 2508 1650 / 40 1855 / 25 4,50
stat. Halbmesser mm Abrollumfang mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar Gewicht kg	385 2508 1650 / 40 1855 / 25 4,50 34,64
stat. Halbmesser mm Abrollumfang mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar Gewicht kg Stollenhöhe mm	385 2508 1650 / 40 1855 / 25 4,50 34,64 21,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.