



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 380 / 70 R 28, Agrimax RT 765
127 D, TL
BKT

Numéro de l'article: 15726711

Technical Information:

UGS	15726711
Taille du pneu	380 / 70 R 28
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	127 D
Profil	Agrimax RT 765
Marque	BKT
Jante recommandée	W12
Jantes autorisées	W11, W13
Largeur en mm	380
Diamètre extérieur en mm	1293
Stat. rayon en mm	586
Circonférence de roulement en mm	3883
Capacité de charge kg par km/h (1)	1750 / 65
Pression de l'air en bar	1,60
Poids en kg	73,5
Volume du pneu à 75 % (litre)	161.25
Largeur des crampons en mm	34
Hauteur des crampons en mm	42,0
Nombre de crampons	20x2
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [mm]	380
Rapport de la section hauteur/largeur	70
Directionnel	Oui
Sym"trie du profil	symmetrisch

Indications et remarques:

- Le BKT Agrimax RT 765M est un pneu radial de série 70 destiné au travail du sol, au transport, aux utilisations en champ, aux vendanges et à d'autres usages.
- Sa grande surface de contact offre une très bonne traction sur sols peu compactés.
- Ce pneu se distingue par d'excellentes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décolllement et 20 % de traction en plus.