



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 480 / 70 R 28, Agrimax RT 765
140 D, TL
BKT

Articolo n.: 15726741

Technical Information:

Articolo n.	15726741
Dimensioni pneumatici	480 / 70 R 28
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 D
Profilo	Agrimax RT 765
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	W15L
Cerchioni consentiti	W14L, W16L
Larghezza mm	479
Diametro esterno mm	1421
Raggio stat. mm	634
Circonferenza di rotolamento	4185
Portata in kg per km/h (1)	2500 / 65
Pressione dell'aria bar	1,60
Peso kg	109,45
Volume pneumatico 75% litri	273.75
Larghezza tasselli mm	39
Altezza tasselli mm	48,5
Numero di tasselli	19x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	480
rapporto di aspetto	70
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Il BKT Agrimax RT 765M è un pneumatico radiale della serie 70 per la lavorazione del terreno, per l'uso in campo e su strada, per la vendemmia e altre applicazioni.
- La sua ampia area di contatto offre un'ottima trazione, assicurando, al contempo, una bassa compattazione del terreno.
- Il pneumatico si distingue inoltre per le sue ottime proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.