



Reifen 600 / 70 R 30, Agrimax RT 765
152 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15726784

Technische Daten:

Artikelnummer	15726784
Reifengröße	600 / 70 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW18L, W18L
Breite mm	591
Außendurchmesser mm	1602
stat. Halbmesser mm	711
Abrollumfang mm	4774
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	171,6
Reifeninhalt 75% Liter	489
Stollenhöhe mm	57,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.