



Reifen 580 / 70 R 38, Agrimax RT 765
155 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15726941

Technische Daten:

Artikelnummer	15726941
Reifengröße	580 / 70 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	DW20B
Breite mm	577
Außendurchmesser mm	1827
stat. Halbmesser mm	821
Abrollumfang mm	5505
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	205,94
Stollenbreite mm	46
Stollenhöhe mm	57,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	580
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.