



Reifen 14.00 R 20, Earthmax SR 33, M+S
22 PR, 164 J / 166 G, TL
BKT

Art-Nr.: 15735227

Technische Daten:

Artikelnummer	15735227
Reifengröße	14.00 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 / 160 J (166 G)
PR	22
Profil	Earthmax SR 33
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	10.0
zulässige Felge	9.0, 10.00W
Breite mm	390
Außendurchmesser mm	1250
stat. Halbmesser mm	576
Abrollumfang mm	3840
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 90
Luftdruck bar	7,50
Gewicht kg	112,59
Stollenhöhe mm	23,0
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S
Nennbreite [Zoll]	14.00
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.