



Bohnenkamp



Reifen 600 / 40 - 22.5, TR 678
20 PR, 157 A8 / 169 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15712572

Technische Daten:

Artikelnummer	15712572
Reifengröße	600 / 40 - 22.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	157 A8 / 169 A8
PR	20
Profil	TR 678
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG20.00
Breite mm	615
Außendurchmesser mm	1085
stat. Halbmesser mm	483
Abrollumfang mm	3264
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5800 / 40
Luftdruck bar	4,10
Gewicht kg	106,77
Stollenhöhe mm	38,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	40
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.