



Reifen 15.0 / 70 - 18, AW 705
16 PR, 151 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15712382

Technische Daten:

Artikelnummer	15712382
Reifengröße	15.0 / 70 - 18
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	151 A8
PR	16
Profil	AW 705
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	13, W13
Breite mm	405
Außendurchmesser mm	1010
stat. Halbmesser mm	447
Abrollumfang mm	3092
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3450 / 40
Luftdruck bar	4,25
Gewicht kg	47,75
Stollenhöhe mm	12,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	15.0
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.