



Reifen 8.00 - 20, TR 135
8 PR, 111 A6 / 101 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 15722059

Technische Daten:

Artikelnummer	15722059
Reifengröße	8.00 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	111 A6 / 101 A8
PR	8
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.50F
zulässige Felge	W6
Breite mm	225
Außendurchmesser mm	965
stat. Halbmesser mm	448
Abrollumfang mm	2837
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1090 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	825 / 40
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	25,89
Stollenhöhe mm	27,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8.00
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.