





Indications et remarques:

- Le pneu BKT MP 567 est un pneu à usage multiple qui offre un maximum de flexibilité
- Le pneu possède une bonne traction quelles que soient les conditions climatiques
- Adapté à un usage tant sur route que hors route.
- Le profil ouvert garantit de bonnes propriétés autonettoyantes
- Conçu pour un usage sur des véhicules tels que les Unimog, excavatrices, chargeurs sur roues, etc.

Reifen 10.0 / 75 - 15.3, MP 567 18 PR, 123 A8 / 135 A8, TL BKT

Numéro de l'article: 15711727

Technical Information:

UGS	15711727
Taille du pneu	10.0 / 75 - 15.3
R/D	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	123 A8 / 135 A8
PR	18
Profil	MP 567
Marque	ВКТ
Jante recommandée	9.00
Largeur en mm	258
Diamètre extérieur en mm	774
Stat. rayon en mm	355
Circonférence de roulement en mm	2310
Capacité de charge kg par km/h (1)	1550 / 40
Capacité de charge kg par km/h (2)	2180 / 40
Pression de l'air en bar	7,10
Poids en kg	24,18
Hauteur des crampons en mm	21,5
Nombre de crampons	18x2
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [Pouce]	10.0
Rapport de la section hauteur/largeur	75

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.