



Reifen 315 / 80 R 22.5, SDR1  
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF  
HA, Sailun

**Art-Nr.: 11066355**

#### Technische Daten:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                 | 11066355                  |
| Reifengröße                   | 315 / 80 R 22.5           |
| Radial / Diagonal             | Radial                    |
| TL / TT                       | TL                        |
| LI / SI                       | 156 / 150 L (154 / 150 M) |
| PR                            | 18                        |
| Profil                        | SDR1                      |
| Fabrikat                      | Sailun                    |
| Spezifikation                 | 3PMSF                     |
| Empf. Felge                   | 9.00                      |
| zulässige Felge               | 9.75                      |
| Breite mm                     | 312                       |
| Außendurchmesser mm           | 1076                      |
| stat. Halbmesser mm           | 500.16                    |
| Abrollumfang mm               | 3141                      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4000 / 120                |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3750 / 130                |
| Luftdruck bar                 | 8,50                      |
| Gewicht kg                    | 75,3                      |
| Rollwiderstand                | E                         |
| Nasshaftung                   | C                         |
| Rollgeräusch DB               | 75                        |
| Rollgeräusch Level            | B                         |
| Stollenhöhe mm                | 22,5                      |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117           |
| M+S                           | M+S                       |
| 3PMSF                         | 3PMSF                     |
| Nennbreite [mm]               | 315                       |
| Querschnittsverhältnis        | 80                        |
| LI 4                          | 150                       |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch               |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profiltrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.