



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 285 / 70 R 19.5, SFR1
16 PR, 146 / 144 L (144 / 142 M), TL, 3PMSF
VA, Sailun

Art-Nr.: 11066202

Technische Daten:

Artikelnummer	11066202
Reifengröße	285 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 144 L (144 / 142 M)
PR	16
Profil	SFR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
Breite mm	283
Außendurchmesser mm	895
stat. Halbmesser mm	412.53
Abrollumfang mm	2594
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	42,2
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	285
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	142
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.