



■ ■ ● Bohnenkamp

Indications et remarques:

- Le Sailun STL1 est un pneu de remorque poids lourd à résistance au roulement optimisée destiné au transport régional et longue distance.
- Grâce à la conception spéciale de la bande de roulement, le pneu est particulièrement silencieux.
- Sa très grande surface de contact assure une usure lente et une longue durée de vie au pneu.
- La grande quantité de caoutchouc dans la bande de roulement contribue à une usure lente et une longue durée de vie.
- Sa très grande surface de contact assure une usure lente et une longue durée de vie au pneu

Reifen 435 / 50 R 19.5, STL1
20 PR, 160 J, TL, 3PMSF
TR, Sailun

Numéro de l'article: 11066241

Technical Information:

UGS	11066241
Taille du pneu	435 / 50 R 19.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 J
PR	20
Profil	STL1
Marque	Sailun
Spécification	3PMSF
Jante recommandée	14.00
Jantes autorisées	15.00
Largeur en mm	438
Diamètre extérieur en mm	931
Stat. rayon en mm	430.64
Circonférence de roulement en mm	2656
Capacité de charge kg par km/h (1)	4500 / 100
Pression de l'air en bar	9,00
Poids en kg	69,67
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement des pneumatiques en dB	72
Niveau du bruit de roulement	B
Hauteur des crampons en mm	12,5
Autorisation	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Largeur nominale [mm]	435
Rapport de la section hauteur/largeur	50
Sym"trie du profil	symmetrisch

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information. Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.