





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Sailun S629 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling

Reifen 11 R 22.5, S629 16 PR, 148 / 145 M, TL, 3PMSF VA, Sailun

Art-Nr.: 11066280

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	11066280
Reifengröße	11 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	148 / 145 M
PR	16
Profil	S629
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50
Breite mm	279
Außendurchmesser mm	1054
Abrollumfang mm	3083
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 130
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	56,13
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [Zoll]	11
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.