



Reifen 315 / 70 R 22.5, SDR1  
18 PR, 154 / 150 L (152 / 148 M), TL, 3PMSF  
HA, Sailun

**Art-Nr.: 11066341**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	11066341
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	SDR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	312
Außendurchmesser mm	1014
stat. Halbmesser mm	468.28
Abrollumfang mm	2945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	66,44
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	148
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.