



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 385 / 65 R 22.5, STL1  
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF  
TR, Sailun

**Art-Nr.: 11066383**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	11066383
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	STL1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	389
Außendurchmesser mm	1072
stat. Halbmesser mm	495.96
Abrollumfang mm	3103
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	69,78
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr.
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm.
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.