Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 710 / 40 R 22.5, FL 635 161 D, TL BKT

Art-Nr.: 15715168

Technische Daten:

Artikelnummer	15715168
Reifengröße	710 / 40 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	161 D
Profil	FL 635
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG24.00
Breite mm	727
Außendurchmesser mm	1140
stat. Halbmesser mm	510
Abrollumfang mm	3467
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4625 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	124,31
Stollenhöhe mm	24,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	40
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Flotation Reifen mit Traktions-Blockprofil.
- Robuste Heavy Duty-Nylonkarkasse mit verstärkenden Polyestergürtellagen.
- Besonders geeignet für Ballenpressen (gerade zur Grünfutterbergung) und weitere gezogene landw. Geräte.
- Offenes Blockprofil und abgerundete Schultern sorgen für optimale Grünlandschonung.
- Traktionsprofil sorgt für guten Grip unter nassen Einsatzbedingungen sowie schnelle Selbstreinigung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.