Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 385 / 65 - 22.5, Flotation 648 22 PR, 155 A8 / 167 A8, TL (400/60-22.5), BKT

Art-Nr.: 15712507

Technische Daten:

Artikelnummer	15712507
Reifengröße	385 / 65 - 22.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	155 A8 / 167 A8
PR	22
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG11.75
zulässige Felge	11.75
Breite mm	400
Außendurchmesser mm	1070
stat. Halbmesser mm	475
Abrollumfang mm	3233
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 40
Luftdruck bar	5,90
Gewicht kg	60,68
Stollenhöhe mm	22,0
Stollenanzahl	27x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.