

CARLISLE



Reifen 205 / 80 R 12, Pavemaster
6 PR, 43 N, TL
(25x8.00R12), Carlisle

Art-Nr.: 12500565

Technische Daten:

Artikelnummer	12500565
Reifengröße	205 / 80 R 12
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	43 N
PR	6
Profil	Pavemaster
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	6.0
zulässige Felge	6.5, 7.0
Breite mm	198
Außendurchmesser mm	640
stat. Halbmesser mm	287
Abrollumfang mm	1914
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	155 / 140
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	10,2
Stollenhöhe mm	16,0
Zulassung	ECE 75
Nennbreite [mm]	208
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Carlisle Pavemaster ist ein Reifen für ATV und Side-by-Side Fahrzeuge im Einsatz auf befestigten Wegen und asphaltierten Straßen.
- Die speziell designte, flachere Reifenmitte sorgt für ideale Stabilität speziell auf diesen Untergründen.
- Große Abstände zwischen den Profilblöcken an der gerundeten Reifenschulter und die hohe Profiltiefe garantieren Traktion, gute Fahr- und Lenkeigenschaften und Selbstreinigung auf weichen Böden.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.