



Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Reifen 425 / 55 R 17, Multimax MP 513 142 A8 / 142 B, TL BKT

Art-Nr.: 15735211

Technische Daten:

Artikelnummer	15735211
Reifengröße	425 / 55 R 17
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	142 A8 / 142 B
Profil	Multimax MP 513
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13
zulässige Felge	13.00
Breite mm	421
Außendurchmesser mm	900
stat. Halbmesser mm	399
Abrollumfang mm	2705
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	53,14
Stollenhöhe mm	27,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	425
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.