



Reifen 35 / 65 R 33, Earthmax SR 49
224 A2, TL, L4, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785583

Technische Daten:

Artikelnummer	15785583
Reifengröße	35 / 65 R 33
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	224 A2
Profil	Earthmax SR 49
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L4, **, C.R.
Empf. Felge	28.00/3.5
Breite mm	899
Außendurchmesser mm	2061
stat. Halbmesser mm	890
Abrollumfang mm	6125
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	28000 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	975,29
Reifeninhalt 75% Liter	1117.5
Stollenhöhe mm	59,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	35
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	**
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT SR 49 L4 wurde speziell für Radlader und Dozer im Einsatz unter mittelschweren und schweren Bedingungen entwickelt.
- Durch sein tiefes, laufrichtungsgebundenes L4 Profil und seine besondere Gummimischung ist er besonders vor Verschleiß und Schnittverletzungen geschützt.
- Seine im optimalen Winkel angeordneten Stollen gewährleisten eine exzellente Traktion und verhindern ein Durchdrehen der Räder.
- Das eckige Schulterdesign verhindert das Eindringen von Steinen und schützt dadurch Seitenwand und Reifenschulter vor Verletzungen.
- Seine starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für eine gute Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Durch seine guten Selbstreinigungseigenschaften ist der Reifen optimal vor dem Eindringen von Steinen geschützt.

Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.