





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Reifen 26 x 12.00 - 12, AS 504 8 PR, 112 A6, TL BKT

Art-Nr.: 15710507

Technische Daten:

Artikelnummer	15710507
Reifengröße	26 x 12.00 - 12
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	112 A6
PR	8
Profil	AS 504
Fabrikat	ВКТ
Empf. Felge	10.50
zulässige Felge	8.0, 8.5, 9.0
Breite mm	310
Außendurchmesser mm	648
stat. Halbmesser mm	298
Abrollumfang mm	1932
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 30
Luftdruck bar	3,00
Gewicht kg	18,26
Stollenhöhe mm	16,5
Stollenanzahl	15x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	12.00
Nennaußendurchmesser [Zoll]	26
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.