



Reifen 445 / 65 R 22.5, 398  
160 J, TL, All-Steel, POR  
Alliance

**Art-Nr.: 15216272**

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                 | 15216272        |
| Reifengröße                   | 445 / 65 R 22.5 |
| Radial / Diagonal             | Radial          |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 160 J           |
| Profil                        | 398             |
| Fabrikat                      | Alliance        |
| Spezifikation                 | All-Steel/POR   |
| Empf. Felge                   | 14.00           |
| zulässige Felge               | 13.00           |
| Breite mm                     | 455             |
| Außendurchmesser mm           | 1166            |
| stat. Halbmesser mm           | 532             |
| Abrollumfang mm               | 3592            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 100      |
| Luftdruck bar                 | 6,00            |
| Gewicht kg                    | 112             |
| Stollenhöhe mm                | 30,0            |
| Stollenanzahl                 | 24x2            |
| Zulassung                     | ECE 54          |
| Nennbreite [mm]               | 445             |
| Querschnittsverhältnis        | 65              |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja              |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch     |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 398 ist ein POR (Professional Off Road) Reifen für den Einsatz auf AgroTrucks für alle Wetter- und Bodenbedingungen.
- Er eignet sich sowohl für den Einsatz auf dem Feld als auch für Straßenfahrten bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h.
- Beim Einsatz auf dem Feld bietet sein Traktionsprofil sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine hohe Traktion bei geringer Bodenverdichtung.
- Seine All-Steel Karkasse mit 4 Stahlgürteleinlagen garantiert eine exzellente Stabilität und lange Lebensdauer.
- Bei Transportfahrten auf der Straße punktet der Reifen durch eine geringe Temperaturentwicklung und ist besonders vibrations- und geräuscharm.
- Der Luftdruck muss für den Straßeneinsatz bei 100 km/h entsprechend der Luftdrucktabelle des Herstellers erhöht werden
- Der Luftdruck muss für den Straßeneinsatz bei 100 km/h entsprechend der Luftdrucktabelle des Herstellers erhöht werden.
- Der Reifen eignet sich ebenfalls für Anwendungen im Forst und kann bei der

Hackschnitzelproduktion sowie beim Bau und Unterhalt von Waldwegen eingesetzt werden.

- Eine Nutzung mit Reifendruckregelanlage ist möglich.

---

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.