



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

Reifen 245 / 70 R 19.5, SAR1
16 PR, 136 / 134 M, TL, 3PMSF
VA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066182

Technische Daten:

Artikelnummer	11066182
Reifengröße	245 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	136 / 134 M
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75
Breite mm	245
Außendurchmesser mm	839
stat. Halbmesser mm	389.43
Abrollumfang mm	2455
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 130
Luftdruck bar	8,25
Gewicht kg	34,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117, Vecto-Zertifikat
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	245
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.