



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 285 / 70 R 19.5, SAR1
18 PR, 150 / 148 K, TL, 3PMSF
VA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066203

Technische Daten:

Artikelnummer	11066203
Reifengröße	285 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	150 / 148 K
PR	18
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
Breite mm	285
Außendurchmesser mm	895
stat. Halbmesser mm	412.53
Abrollumfang mm	2594
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	42,34
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	285
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.