



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAW1 ist ein LKW-Winterreifen für die Lenkachse, aber auch für den Trailereinsatz geeignet.
- Die große Profilbreite und das Profil mit 5 Hauptrillen ermöglicht ein sehr gutes und sicheres Handling auf Schnee und Eis.
- Gezackte Lamellen vergrößern die Kontaktfläche mit der Fahrbahn und unterstützen den Grip.
- Das Lamellendesign und seitlich offene Rillen in der Reifenschulter leiten Wasser und Schnee zuverlässig ab.
- Die spezielle Gummimischung behält ihre positiven Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen.

Reifen 315 / 70 R 22.5, SAW1
18 PR, 154 / 150 L (152 / 148 M), TL, 3PMSF
VA, Sailun

Art-Nr.: 11066346

Technische Daten:

Artikelnummer	11066346
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	SAW1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	1014
stat. Halbmesser mm	468.28
Abrollumfang mm	2945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	62,92
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	148
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.