





## Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDW1 ist ein LKW-Winterreifen für die Antriebsachse mit Longlife-Gummimischung.
- Das Profil mit breiten Rillen und zickzackförmigen Lamellen leitet Wasser und Schnee zuverlässig ab.
- Die Anordnung von Profilblöcken und -rillen sowie die rutschfeste Lauffläche sorgen für exzellente Fahreigenschaften unter winterlichen Bedingungen.
- Der Reifen bietet insbesondere auf Schnee und Eis eine sehr gute Traktion.

Reifen 315 / 70 R 22.5, SDW1 18 PR, 154 / 150 L (152 / 148 M), TL, 3PMSF HA, Sailun

Art-Nr.: 11066345

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	11066345
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	SDW1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	1014
stat. Halbmesser mm	468.28
Abrollumfang mm	2945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	66,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	20,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	148
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.