



Reifen 710 / 45 - 26.5, Forestar 344 ELIT
20 PR, 175 A2 / 168 A8, TL, HF-2, Low Pressure
Alliance

Art-Nr.: 15212759

Technische Daten:

Artikelnummer	15212759
Reifengröße	710 / 45 - 26.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	175 A2 / 168 A8
PR	20
Profil	Forestar 344 ELIT
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	HF-2, Low Pressure
Empf. Felge	24.00
Breite mm	710
Außendurchmesser mm	1330
stat. Halbmesser mm	602
Abrollumfang mm	3974
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6900 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 40
Luftdruck bar	2,50
Gewicht kg	219,4
Reifeninhalt 75% Liter	331.5
Stollenhöhe mm	50,8
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	45

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 344 Forestar Elit ist der bisher erste und einzige Niederdruckreifen für die Forstwirtschaft.
- Die neuartige Elit Technologie (Engineered Low Inflation Tyre) ermöglicht gleiche Tragfähigkeiten bei um 50% reduziertem Luftdruck im Vergleich zum Standardforstreifen.
- Seine um bis zu 26% vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine erhöhte Traktion und optimale Bodenschonung.
- Die besondere Karkassenkonstruktion bietet außerdem eine sehr gute Seitenwandstabilität.
- Seine mit Stahlgürteln verstärkte Karkasse und die spezielle Forst-Gummimischung bieten einen sehr guten Schutz vor Verletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Das AS-Profil bietet guten Grip und Selbstreinigung auf jedem Untergrund.
- Die engen Abstände zwischen den Stollen in der Laufflächenmitte reduzieren den Rollwiderstand bei Fahrten auf harten Untergründen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.