Bohnenkamp
Moving Professionals

CARLISLE

Reifen 255 / 65 R 12, Pavemaster 6 PR, 50 N, TL (25x10.00R12), Carlisle

Art-Nr.: 12500566

Technische Daten:

Artikelnummer	12500566
Reifengröße	255 / 65 R 12
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	50 N
PR	6
Profil	Pavemaster
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	8.0
zulässige Felge	6.0, 7.0, 7.5, 8.5
Breite mm	246
Außendurchmesser mm	648
stat. Halbmesser mm	291
Abrollumfang mm	1938
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	190 / 140
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	11,6
Stollenhöhe mm	17,0
Zulassung	ECE 75
Nennbreite [mm]	255
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Carlisle Pavemaster ist ein Reifen für ATV und Side-by-Side Fahrzeuge im Einsatz auf befestigten Wegen und asphaltierten Straßen.
- Die speziell designte, flachere Reifenmitte sorgt für ideale Stabilität speziell auf diesen Untergründen.
- Große Abstände zwischen den Profilblöcken an der gerundeten Reifenschulter und die hohe Profiltiefe garantieren Traktion, gute Fahr- und Lenkeigenschaften und Selbstreinigung auf weicheren Böden.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.