

**Mitas**



REIFEN 650 / 65 R 38  
160 A8 / 157 D, TL, AC 65

Art-Nr.: 10928200

#### Technische Daten:

Reifengröße	650/65 R 38
Radial / Diagonal	R
TL / TT	TL
LI / SI	160 A8 / 157 D
Profil	AC 65
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	18
Breite mm	618
Außendurchmesser mm	1828
stat. Halbmesser mm	810
Abrollumfang mm	5416
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	215,00
Stollenbreite mm	44
Stollenhöhe mm	53
Stollenanzahl	22 x 2
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.