



## Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

Reifen 460 / 85 R 38, Agri Star II  
149 D, TL, Stubble Guard  
Alliance

**Art-Nr.: 15228741**

## Technische Daten:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                 | 15228741      |
| Reifengröße                   | 460 / 85 R 38 |
| Radial / Diagonal             | Radial        |
| TL / TT                       | TL            |
| LI / SI                       | 149 D         |
| Profil                        | Agri Star II  |
| Fabrikat                      | Alliance      |
| Spezifikation                 | Stubble Guard |
| Empf. Felge                   | W16L          |
| zulässige Felge               | W14L, W15L    |
| Breite mm                     | 480           |
| Außendurchmesser mm           | 1747          |
| stat. Halbmesser mm           | 802           |
| Abrollumfang mm               | 5168          |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3250 / 65     |
| Luftdruck bar                 | 1,60          |
| Gewicht kg                    | 149,2         |
| Reifeninhalt 75% Liter        | 408,68        |
| Stollenhöhe mm                | 53,0          |
| Stollenanzahl                 | 22x2          |
| Zulassung                     | ECE 106       |
| Nennbreite [mm]               | 460           |
| Querschnittsverhältnis        | 85            |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja            |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch   |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.