Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen 420 / 65 R 28, Agrimax RT 657 138 A8 / 135 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15727083

Technische Daten:

Artikelnummer	15727083
Reifengröße	420 / 65 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	138 A8 / 135 D
Profil	Agrimax RT 657
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W13
zulässige Felge	W12, W11
Breite mm	418
Außendurchmesser mm	1257
stat. Halbmesser mm	584
Abrollumfang mm	3824
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2180 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	75,5
Stollenhöhe mm	46,0
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	420
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.