



Reifen 800 / 65 R 32, CM103
172 A8, TL
(30.5L32), Rosava

Art-Nr.: 19922615

Technische Daten:

Artikelnummer	19922615
Reifengröße	800 / 65 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8
Profil	CM103
Fabrikat	Rosava
Empf. Felge	DW27B
Breite mm	798
Außendurchmesser mm	1853
stat. Halbmesser mm	830
Abrollumfang mm	5344
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	340
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Rosava CM103 ist ein Radialreifen für Traktoren und Erntemaschinen.
- Sein Profil mit unterteilten Stollen sorgt für Flexibilität und ein sehr gutes Abrollverhalten auf der Straße.
- Durch das flache Profildesign und die große Aufstandsfläche des Reifens wird der Boden bei Feldarbeiten optimal geschont.
- Seine strapazierfähige Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Seine robuste Gummimischung garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit und eine gute Selbstreinigung.