



Reifen 600 / 65 R 38, Ridemax IT 697
170 A8 / 166 D, TL, M+S
BKT

Art-Nr.: 15775224

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15775224 |
| Reifengröße | 600 / 65 R 38 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 170 A8 / 166 D |
| Profil | Ridemax IT 697 |
| Fabrikat | BKT |
| Spezifikation | M+S |
| Empf. Felge | DW18L |
| zulässige Felge | DW20B |
| Breite mm | 590 |
| Außendurchmesser mm | 1745 |
| stat. Halbmesser mm | 795 |
| Abrollumfang mm | 5315 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 6000 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 5300 / 65 |
| Luftdruck bar | 3,20 |
| Gewicht kg | 201 |
| Stollenhöhe mm | 30,5 |
| Stollenanzahl | 33x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| M+S | M+S |
| Nennbreite [mm] | 600 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.