Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Reifen 270 / 95 R 46, 350 144 A8 / 141 D, TL (11.2R46), Alliance

Art-Nr.: 15226280

Technische Daten:

Artikelnummer	15226280
Reifengröße	270 / 95 R 46
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	144 A8 / 141 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
zulässige Felge	8, 9
Breite mm	284
Außendurchmesser mm	1665
stat. Halbmesser mm	774
Abrollumfang mm	5121
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2575 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	71,1
Reifeninhalt 75% Liter	133
Stollenbreite mm	28
Stollenhöhe mm	36,0
Stollenanzahl	29x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	270
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.