





Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower WDR 55 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Nahverkehr.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und Fahrstabilität.
- Aufgrund seiner strapazierfähigen Gummimischung ist der Reifen vor vorzeitigem Verschleiß sowie vor Einund Anfahrverletzungen geschützt.

Reifen 10 R 22.5, WDR 55 16 PR, 144 / 142 M, TL, 3PMSF HA, Windpower

Art-Nr.: 10466507

Technische Daten:

Artikelnummer	10466507
Reifengröße	10 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	144 / 142 M
PR	16
Profil	WDR 55
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75
Breite mm	258
Außendurchmesser mm	1025
stat. Halbmesser mm	478
Abrollumfang mm	3126
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	48,05
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [Zoll]	10
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.