



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 225 / 70 R 19.5, SAR1
14 PR, 128 / 126 L, TL, 3PMSF
VA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066171

Technische Daten:

Artikelnummer	11066171
Reifengröße	225 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	128 / 126 L
PR	14
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	6.00
Breite mm	225
Außendurchmesser mm	811
stat. Halbmesser mm	377.88
Abrollumfang mm	2461
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1800 / 120
Luftdruck bar	7,60
Gewicht kg	29,95
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	225
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.