





Indications et remarques:

- Le Sailun SDO1 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur de véhicules utilisés en chantier et sylviculture
- Son profil à pavés massif offre une très bonne traction hors des routes asphaltées
- L'épaulement ouvert du pneu garantit une bonne stabilité ainsi qu'une usure lente et uniforme
- Le pneu est particulièrement durable en raison de la grande profondeur de son profil et de son composé de caoutchouc résistant aux coupures

Reifen 13 R 22.5, SDO1 18 PR, 156 / 150 G, TL, POR, 3PMSF HA, Sailun

Numéro de l'article: 11066296

## **Technical Information:**

UGS	11066296
Taille du pneu	13 R 22.5
R/D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 G
PR	18
Profil	SDO1
Marque	Sailun
Spécification	3PMSF, POR
Jante recommandée	9.75
Jantes autorisées	9.00
Largeur en mm	330
Diamètre extérieur en mm	1136
Stat. rayon en mm	520.56
Capacité de charge kg par km/h (1)	4000 / 90
Pression de l'air en bar	8,75
Poids en kg	77,42
Hauteur des crampons en mm	23,5
Autorisation	ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Largeur nominale [Pouce]	13
Sym"trie du profil	symmetrisch

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.