



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 255 / 70 R 22.5, SAR1
16 PR, 140 / 137 M, TL, 3PMSF
VA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066301

Technische Daten:

Artikelnummer	11066301
Reifengröße	255 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 137 M
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25
Breite mm	255
Außendurchmesser mm	930
stat. Halbmesser mm	433.63
Abrollumfang mm	2732
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 130
Luftdruck bar	8,00
Gewicht kg	42,36
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	255
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.