



Reifen 315 / 70 R 22.5, SFR1  
18 PR, 156 / 150 L, TL, 3PMSF  
VA, Sailun

**Art-Nr.: 11066348**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	11066348
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L
PR	18
Profil	SFR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	312
Außendurchmesser mm	1014
stat. Halbmesser mm	468.28
Abrollumfang mm	2945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	62,22
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.