



Reifen 385 / 65 R 22.5, STM1
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, Sailun

Numéro de l'article: 11066389

Indications et remarques:

- Le Sailun STM1 est un pneu toutes positions, de préférence utilisé comme pneu moteur pour les véhicules en circulation régionale.
- La conception spéciale du profil garantit une conduite stable, un très bon auto-nettoyage et une bonne adhérence par tous les temps.
- L'épaulement robuste du pneu et la construction renforcée du talon garantissent une longue durée de vie.
- Les saillies dans les rainures du profil assurent une usure lente et protègent contre les pierres.
- Le mélange de caoutchouc spécial réduit le risque de crevaison.

Technical Information:

UGS	11066389
Taille du pneu	385 / 65 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	STM1
Marque	Sailun
Spécification	3PMSF
Jante recommandée	11.75
Jantes autorisées	12.25
Largeur en mm	385
Diamètre extérieur en mm	1072
Stat. rayon en mm	495.96
Circonférence de roulement en mm	3248
Capacité de charge kg par km/h 4500 / 110 (1)	
Capacité de charge kg par km/h 4250 / 120 (2)	
Pression de l'air en bar	9,00
Poids en kg	79,06
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement des pneumatiques en dB	72
Niveau du bruit de roulement	A
Hauteur des crampons en mm	17,3
Autorisation	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Largeur nominale [mm]	385
Rapport de la section hauteur/largeur	65

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information. Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.