



Indicazioni e caratteristiche:

- Innovativo pneumatico invernale per trattori
- Controllo preciso ed efficienza: mescola specificamente progettata per basse temperature e superfici ghiacciate. Rivoluzionaria conformazione del battistrada con struttura lamellare e attivatori
- Comfort di marcia di prima classe: design a basse vibrazioni, come negli pneumatici per autovetture e autocarri
- Trazione e aderenza laterale eccellenti: più spigoli di aderenza a contatto con la carreggiata.
- La pressione distribuita uniformemente sulla superficie garantisce una buona aderenza

Reifen 340 / 80 R 18, Hakkapeliitta TRI 138 D, TL, M+S Nokian

Articolo n.: 17427220

## **Technical Information:**

Articolo n.	17427220
Dimensioni pneumatici	340 / 80 R 18
R/D	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	138 D
Profilo	Hakkapeliitta TRI
Marchio	Nokian
Specifiche	M+S
Cerchione raccomandato	11
Larghezza mm	340
Diametro esterno mm	1001
Raggio stat. mm	452
Circonferenza di rotolamento	3031
Portata in kg per km/h (1)	2360 / 65
Pressione dell'aria bar	4,00
Peso kg	58,18
Volume pneumatico 75% litri	105
Altezza tasselli mm	24,0
Autorizzazione	
Autorizzazionie	nicht notwendig
M+S	nicht notwendig M+S
	ū
M+S	M+S
M+S larghezza nominale [mm]	M+S 340

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.