

Mitas



Hinweise und Merkmale:

- Leistungsstarker Allround-Breitreifen
- Sehr bodenschonend
- Für Erntemaschinen an der Lenkachse
- Hohe Transportleistung durch großes Luftvolumen

Reifen 600 / 65 R 34, AC 65
160 A8 / 157 D, TL
Mitas

Art-Nr.: 10928048

Technische Daten:

Artikelnummer	10928048
Reifengröße	600 / 65 R 34
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 A8 / 157 D
Profil	AC 65
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	W16L, DW20B
Breite mm	592
Außendurchmesser mm	1664
stat. Halbmesser mm	740
Abrollumfang mm	4915
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	153
Reifeninhalt 75% Liter	465
Stollenhöhe mm	51,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.