

CARLISLE



Reifen 250 / 60 - 8, All Trail II
4 PR, 69 F, TL
(20x10.00-8), Carlisle

Articolo n.: 12500900

Technical Information:

Articolo n.	12500900
Dimensioni pneumatici	250 / 60 - 8
R / D	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	69 F
PR	4
Profilo	All Trail II
Marchio	Carlisle
Cerchione raccomandato	8.0
Cerchioni consentiti	7.0, 7.5, 8.5
Larghezza mm	239
Diametro esterno mm	503
Raggio stat. mm	224
Circonferenza di rotolamento	1490
Portata in kg per km/h (1)	325 / 80
Pressione dell'aria bar	1,50
Peso kg	6,2
Altezza tasselli mm	11,0
Autorizzazione	ECE 75
larghezza nominale [mm]	250
rapporto di aspetto	60
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Il Carlisle All Trail è stato sviluppato specialmente per l'impiego su terreni rigidi
- Il suo profilo ampio e piatto conferisce una buona stabilità al veicolo
- La mescola del battistrada particolarmente robusta garantisce un ottimo comfort di marcia
- La sua mescola di gomma rende questo pneumatico particolarmente durevole e garantisce eccezionali capacità di marcia su strade lastricate, su calcestruzzo e su superfici difficilmente percorribili