



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland.
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil.
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten).
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung.

Reifen 480 / 45 - 17, FarmPRO 327
18 PR, 136 A8 / 149 A8, TL
(19.0/45-17), Alliance

Art-Nr.: 15211682

Technische Daten:

Artikelnummer	15211682
Reifengröße	480 / 45 - 17
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	136 A8 / 149 A8
PR	18
Profil	FarmPRO 327
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16.00
Breite mm	480
Außendurchmesser mm	865
stat. Halbmesser mm	400
Abrollumfang mm	2592
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3250 / 40
Luftdruck bar	3,30
Gewicht kg	47,33
Stollenhöhe mm	13,1
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	45
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.