



Reifen 600 / 50 R 22.5, 882
159 E, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15215562

Technische Daten:

Artikelnummer	15215562
Reifengröße	600 / 50 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 E
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	20.00
Breite mm	611
Außendurchmesser mm	1172
stat. Halbmesser mm	527
Abrollumfang mm	3473
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 70
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	109
Stollenhöhe mm	20,0
Stollenanzahl	14x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.