



Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Reifen 340 / 80 R 18, 585
143 A8 / 143 B, TL
(12.5/80R18), Alliance

Art-Nr.: 15285410

Technische Daten:

Artikelnummer	15285410
Reifengröße	340 / 80 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 A8 / 143 B
Profil	585
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	W11, W10, 12SDC, 11SDC, 12
Breite mm	345
Außendurchmesser mm	1001
stat. Halbmesser mm	454
Abrollumfang mm	2975
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	57,1
Stollenhöhe mm	29,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.