



Reifen 460 / 70 R 24, Agro Industrial 580
159 A8 / 159 B, TL, C.R., Steel Belted
(17.5LR24), Alliance

Art-Nr.: 15285312

Technische Daten:

Artikelnummer	15285312
Reifengröße	460 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	Agro Industrial 580
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	C.R./Steel Belted
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L
Breite mm	462
Außendurchmesser mm	1250
stat. Halbmesser mm	567
Abrollumfang mm	3701
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	107,8
Stollenhöhe mm	39,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agro Industrial 580 CRC ist ein Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader
- Seine Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz
- Das Profil mit abgewinkelten Mittelstollen sorgt für starken Grip und beste Traktion auf harten und weichen Untergründen
- Der Reifen ist mit seiner schnittfesten Gummimischung (Cut Resistant) auch unter harten Arbeitsbedingungen besonders pannensicher, verschleißarm und langlebig
- Optimal für Biogasanlagen geeignet