





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agriflex 389 + ist ein Reifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger und für die Landwirtschaft umgerüstete LKW.
- Der Reifen ermöglicht sehr hohe Tragfähigkeiten bei extrem niedrigem Luftdruck.
- Seine um 25% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen sorgt für eine sehr gute Traktion und einen verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein besonderes Profil bietet einen guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine mit 3 Stahlgürteln verstärkte Karkasse zeichnet sich durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen aus.

Reifen VF 600 / 55 R 26.5, Agriflex 389 + 167 D, TL, Steel Belted Alliance

Art-Nr.: 15215695

Technische Daten:

Artikelnummer	15215695
Reifengröße	VF 600 / 55 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	167 D
Profil	Agriflex 389 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	20.00
Breite mm	629
Außendurchmesser mm	1348
stat. Halbmesser mm	587
Abrollumfang mm	4064
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 65
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	156
Reifeninhalt 75% Liter	354.75
Stollenhöhe mm	26,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	55
Reifentechnologie	VF
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.