Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen 215 / 75 R 17.5, Runner F2 126 / 124 M, TL, 3PMSF VA, Semperit

Art-Nr.: 10966130

Technische Daten:

Artikelnummer	10966130
Reifengröße	215 / 75 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	126 / 124 M
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite mm	215
Außendurchmesser mm	779
stat. Halbmesser mm	359
Abrollumfang mm	2339
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 130
Luftdruck bar	7,00
Gewicht kg	25,05
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	215
Querschnittsverhältnis	75
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.